

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

### CARATTERISTICHE

Paste coloranti ad altissima concentrazione di pigmenti organici ed inorganici per uso professionale. Non contengono sostanze tossiche (cromati molibdati di piombo) e pericolose per l'ambiente (nonilfenoli e sostanze organiche volatili). Sono da considerarsi a VOC  $\cong$  0.

Possiedono una perfetta compatibilità con una vasta gamma di prodotti vernicianti sia ad acqua che a solvente. Hanno un altissimo potere colorante che permette di ottenere tonalità intense con poco colorante universale, senza alterare le caratteristiche di resistenza del prodotto verniciante.

3 solo per interni contrassegnati con la sigla L

1901 LF GIALLO LIMONE

1902 LF GIALLO ORO

1904 LF ROSSO VIVO

9 per esterni ed interni contrassegnati con la sigla WL

1900 WF BIANCO

1903 WF GIALLO OSSIDO

1905 WF ROSSO

1906 WF ROSSO OSSIDO

1907 WF VERDE

1908 WF BLU

1909 WF VERDE OSSIDO

1910 WF NERO

1911 WF BRUNO

I coloranti universali sono indicati per la colorazione di smalti e di idropitture.

E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.

### CICLO APPLICATIVO

Versare il colorante nella pittura non diluita e mescolare accuratamente.

Attendere qualche ora prima di applicare il prodotto attintato.

### AVVERTENZE

Non è consigliabile l'uso all'esterno dei coloranti contrassegnati con la sigla L. Conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in flacone ben chiuso. Agitare bene prima dell'uso. Non introdurre quantità di colorante superiore al 6% del volume della pittura da colorare. Non utilizzare i coloranti 1901-1902-1904, per pitture a calce. E' consigliabile fare prove preliminari di compatibilità.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		=		ACQUA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
=		=		=		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA		=		=		=	
Esterni / interni LF= interni WF= esterni e interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
=		=		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
12 MESI		=		=		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it