

HOBBY COLOR

Pittura traspirante idrorepellente per interni ed esterni

F-07



Pittura per pareti esterne(interne) di supporto minerale
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
Il prodotto Hobby Color contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura ad acqua idrorepellente dotata di eccezionale resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Di facile applicabilità ed ottima copertura caratterizzata da un aspetto vellutato opaco. Buona permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità): $S_d = 0.007 \text{ m}$
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 5000 colpi spazzola

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg .11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con stucco in pasta.

Carteggiare, spolverare e isolare con BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o stucco in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **Hobby Color** con un intervallo di 6-7 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

***Per tinte derivate da basi Extra Deep/TR, Deep/DD, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume; per le tinte derivate dalla base P/Pastel e M/Medium la diluizione dovrà essere del 30%.**





Le percentuali di diluizione possono essere variate in relazione all'assorbimento del supporto.

Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.




VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura **Hobby Color**, lavabile traspirante, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni ed esterni.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA
Rif. basi DD/Deep, TR/Extra Deep

Resa Teorica Per mano mq/lit. 13		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 30 -40% *vedi note	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,50 +/- 0,02		Applicazione a pennello 30 -40% *vedi note	
Colori BIANCO COLORPRO 3.0, I PROFESSIONISTI		Secco al tatto 30' - 45'		Solidi in volume 39+/-1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/ SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 50.000 ± 5.000cps		Applicazione a spruzzo ad aria 30 -40% *vedi note	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 6-7 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA
Rif. Bianco e basi Pastel e Medium

Resa Teorica Per mano mq/lit. 12		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 0 - 40% *vedi note	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,63 ± 0,02		Applicazione a pennello 0 - 40% *vedi note	
Colori COLORPRO, I PROFESSIONISTI		Secco al tatto 30'		Solidi in volume 48 ± 2		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/ SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 55.000 ± 5.000cps		Applicazione a spruzzo ad aria 30 - 40% *vedi note	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 4 -5 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	

EDIZIONE 05/14

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.rossettivernici.it